

HONDA



Honda 農耕機

操作簡易、多用途的最佳農事夥伴

圖片僅作示意之用，非台灣式樣，詳細規格請以實際商品為主。

▶▶ 農耕機

提供專業等級的性能與裝備

不擅長複雜的操作？渴望擁有操控靈活、容易上手的農耕機？
Honda 為您呈獻，機身輕巧且易於操作！農耕之外更具備多種用途的農耕機，農事的最佳夥伴！



FG201	
最大耕幅	450 mm
爪徑	250 mm
推薦使用坪數	30 坪



F220	
最大耕幅	545 mm
爪徑	280 mm
推薦使用坪數	100 坪



F300	
最大耕幅	450 mm
爪徑	300 mm
推薦使用坪數	200 坪



FF500	
最大耕幅	550 mm
爪徑	330 mm
推薦使用坪數	300 坪

■ 農耕機配件



配件規格依機種而異



NEW YELLOW RIDGER 培土器

開溝寬度30~70cm
開溝深度15~22cm
可開合型
附尾輪



BLUE SPIRAL ROTOR 除草輪

除草寬度：45~75 cm
直徑：25~30 cm
專利設計防卡草

■ 規格表

	農耕機			
	FG201	F220	F300	FF500
型式	KWT2	KWT2	KW	DEA
重量尺寸	長 x 寬 x 高 (mm) 淨重 (kg)	1,050 x 475 x 995 17	1,115 x 585 x 975 25	1,320 x 550 x 945 37
	型號	GXV50T	GXV57T	GX80D
	總排氣量 (cm³)	49.4	57.3	79.7
	最大馬力 (kW[PS] / rpm)	1.8 [2.5] / 7,000	-	-
	淨動力/轉速 (kW[PS] / rpm)	1.6 [2.2] / 7,000	1.5 [2.0] / 4,800	1.5 [2.0] / 3,600
引擎規格	適用燃料	無鉛汽油		
	油箱容量 (L)	0.35	0.67	1.0
	機油容量 (L)	0.30	0.30	0.36
	離合器機油容量(L)	-	-	-
	傳動機油容量(L)	-	-	-
	點火方式	晶體磁石發電		
	起動方式	手拉起動		
	車輪尺寸(mm)	-	-	360
	軸距(mm)	-	-	420
農耕機規格	主離合器型式	離心式離合器	內擴張式離合器	皮帶傳動
	行走變速段數(段)	前進1		離心式離合器
	行走速度(m/s)	-	-	前進3 / 後退1
	變速段數(段)	-	-	0.18[1]/0.31[2]/1.0[3]/0.33[R]
	耕幅(mm)	250 (2爪) / 450 (4爪)	310 (2爪) / 545 (4爪)	305 (2爪) / 450 (4爪)
	爪徑(mm)	250	280	300
	保固年限	1年	1年	2年
	產地	日本	日本	印度

注意 ● 使用時請務必配戴護目鏡、手套、鞋子等安全護具。● 請注意使用過程可能產生的跳石，以免發生人身傷害或財產損失。● 表內顯示的引擎輸出是根據SAE J1349規範下測得的淨動力值，量產的引擎淨動力值可能會隨運作環境、機身狀況或其他情形而有所變化。● 使用前請仔細閱讀使用說明書。● 本型錄刊載規格可能有所更動，恕不另行通知，詳細規格請洽經銷商。● 商品圖片可能與實際顏色有所不同。● 請勿在室內、室外通風不良的地方使用，以防一氧化碳中毒之情況發生。● 請勿於操作期間添加油料，並遠離火源與其他設備達 1 公尺以上。

2022.08

台灣本田股份有限公司 Honda Taiwan Co., Ltd.

地址：台北市民生東路三段69號13樓
全方位客戶服務專線：0800-666-789
www.honda-taiwan.com.tw



Honda Taiwan 官方網站