

Honda 割草機 / 草坪機

高效耐久、安全、高便利性

圖片僅作示意之用，非台灣式樣，詳細規格請以實際商品為主。

▶▶ 割草機

360 度自在傾斜，使用更便利！

節能、環保

- 實際油耗減少 50%。(與二行程引擎比較)
 - 運轉噪音大幅降低。
 - 通過全世界最嚴苛的廢氣排放法規 (EPA、CARB)。
- (依據 Honda 調查資料)運作。

易於保養

- 長期存放亦保有容易起動的良好性能。
- 與汽車使用相同汽油燃料，無需額外混合機油。

可傾斜使用

- Honda 引擎在 360 度旋轉、傾斜的情況下皆能正常運作。



UMR435

引擎總排氣量	35.8 cm ³
機體重量	10 kg
類型	背負式
刀片	一字刀



UMR435

引擎總排氣量	35.8 cm ³
機體重量	10 kg
類型	背負式
刀片	尼龍繩/三角刀



UMK435

引擎總排氣量	35.8 cm ³
機體重量	7.5 kg
類型	肩掛式
刀片	一字刀



UMK435

引擎總排氣量	35.8 cm ³
機體重量	7.5 kg
類型	肩掛式
刀片	尼龍繩/三角刀



UMK450

引擎總排氣量	47.9 cm ³
機體重量	8.2 kg
類型	肩掛式
刀片	一字刀



UMK450

引擎總排氣量	47.9 cm ³
機體重量	8.4 kg
類型	肩掛式
刀片	尼龍繩

▶▶ 草坪機

提供專業等級的性能與裝備

● Honda 高性能草坪機具有超過 50 公分的割草寬度與優秀的耐久性，可在各種環境下快速、有效率地完成草坪作業。



UM536 自走式

割草寬度	530 mm
割草高度	25 ~ 85 mm (4 段)
集草袋容量	無



HRJ216 自走式

割草寬度	530 mm
割草高度	16 ~ 76 mm (11 段)
集草袋容量	70 L



HRG466C1 自走式

割草寬度	460 mm
割草高度	20 ~ 74 mm (6 段)
集草袋容量	50 L

規格表

		草坪機			割草機					
		UM536 	HRJ216 	HRG466C1 	UMR435T (一字刀版) 	UMR435T (尼龍繩版) 	UMK435T (一字刀版) 	UMK435T (尼龍繩版) 	UMK450T (一字刀版) 	UMK450T (尼龍繩版) 
型式		UM536K3EE2	HRJ216K3TWWH	HRG466C1SKEH	UMR435TL2ST	UMR435TLEDT	UMK435TU2NT	UMK435TUENT	UMK450TU2ST	UMK450TUTNT
重量尺寸	長 x 寬 x 高 (mm)	1,780 x 860 x 1,080	1,740 x 570 x 1,015	1,470 x 497 x 980	2,838 x 462 x 299	2,819 x 375 x 462	1,928 x 637 x 428	1,928 x 637 x 428	1,950 x 640 x 440	1,875 x 640 x 470
	淨重 (kg)	63	49	31	10	10	7.5	7.5	8.2	8.4
引擎規格	型號	GXV160H2	GXV160H2	GCV145H	GX35T	GX35T	GX35T	GX35T	GX50T	GX50T
	總排氣量 (cm³)	163	163	145	35.8	35.8	35.8	35.8	47.9	47.9
	最大馬力 (kW[PS] / rpm)	4.0 [5.5] 3,600	4.0 [5.5] 3,600	3.1 [4.2] 3,600	1.2 [1.6] 7,000	1.2 [1.6] 7,000	1.2 [1.6] 7,000	1.2 [1.6] 7,000	—	—
	淨動力/轉速 (kW[PS] / rpm)	3.2 [4.4] 3,600	2.7 [3.7] 3,000	2.7 [3.67] 2,800	1.0 [1.4] 7,000	1.0 [1.4] 7,000	1.0 [1.4] 7,000	1.0 [1.4] 7,000	1.47 [2] 7,000	1.47 [2] 7,000
	適用燃料	無鉛汽油								
	油箱容量 (L)	1.6	1.5	0.91	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63
	機油容量 (L)	0.65	0.65	0.4	0.1	0.1	0.1	0.1	0.13	0.13
	點火方式	電晶體式磁電機								
草坪機規格	起動方式	手拉起動								
	割草寬度 (mm)	530	530	460	—	—	—	—	—	—
	割草可調高度 (mm)	25~85 (4段)	16~76 (11段)	20~74 (6段)	—	—	—	—	—	—
	前輪輪距 (mm)	—	470	178	—	—	—	—	—	—
	後輪輪距 (mm)	460	500	212	—	—	—	—	—	—
	割刀	一字刀	圓盤兩支刀	一字刀	—	—	—	—	—	—
	刀盤罩	—	漩渦式鋁合金	鋼	—	—	—	—	—	—
	集草袋容量 (L)	無	70	50	—	—	—	—	—	—
	功能	自走式	自走式	自走式	—	—	—	—	—	—
	行走變速段數 (段)	前進 2	前進 3	前進 1	—	—	—	—	—	—
	行走速度 (m/s)	0.5 (1) / 0.8 (2)	0.8 (1) / 1.1 (2) / 1.4 (3)	0.89	—	—	—	—	—	—
	割草機規格 (刀片)	種類	—	—	—	一字刀	尼龍繩盤/三角刀	一字刀	尼龍繩盤/三角刀	一字刀
刀片直徑 (mm)		—	—	—	305	440/255	305	440/255	350	440
保固年限		2年	2年	1年	1年	1年	1年	1年	1年	1年
產地		日本	中國	法國	泰國	泰國	泰國	泰國	泰國	泰國

注意

● 使用時請務必配戴護目鏡、手套、靴子等安全護具。 ● 請注意使用過程可能產生的跳石，以免發生人身傷害或財產損失。 ● 表內顯示的引擎輸出是根據 SAE J1349 規範下測得的淨動力值，量產的引擎淨動力值可能會隨運作環境、機身狀況或其他情形而有所變化。 ● 使用前請仔細閱讀使用說明書。 ● 本型錄刊載規格可能有所更動，恕不另行通知，詳細規格請洽經銷商。 ● 商品圖片可能與實際顏色有所不同。 ● 請勿在室內、室外通風不良的地方使用，以防一氧化碳中毒之情況發生。 ● 請勿於操作期間添加油料，並遠離火源與其他設備達 1 公尺以上。

2025.01

台灣本田股份有限公司
Honda Taiwan Co., Ltd.

地址：台北市中山區民權東路三段2號6樓
全方位客戶服務專線：0800-666-789
www.honda-taiwan.com.tw



Honda Taiwan 官方網站



Honda Taiwan Facebook