



# Honda 割草機 / 草坪機

## 高效耐久、安全、高便利性

### ▶▶ 割草機

360 度自在傾斜，使用更便利！

#### 節能、環保

- 實際油耗減少 50%。(與二行程引擎比較)
- 運轉噪音大幅降低。
- 通過全世界最嚴苛的廢氣排放法規 (EPA、CARB)。(依據 Honda 調查資料)運作。

#### 易於保養

- 長期存放亦保有容易起動的良好性能。
- 與汽車使用相同汽油燃料，無需額外混合機油。

#### 可傾斜使用

- Honda 引擎在 360 度旋轉、傾斜的情況下皆能正常運作。



### UMR435

引擎總排氣量	35.8 cm <sup>3</sup>
機體重量	10 kg
類型	背負式
刀片	一字刀



### UMK435

引擎總排氣量	35.8 cm <sup>3</sup>
機體重量	7.7 kg
類型	肩掛式
刀片	一字刀



### UMK450

引擎總排氣量	47.9 cm <sup>3</sup>
機體重量	8.2 kg
類型	肩掛式
刀片	一字刀

### ▶▶ 草坪機

提供專業等級的性能與裝備

- Honda 高性能草坪機具有超過 50 公分的割草寬度與優秀的耐久性，可在各種環境下快速、有效率地完成草坪作業。



### UM536 自走式

割草寬度	530 mm
割草高度	25 - 85 (4段)
集草袋容量	無



### HRJ216 自走式

割草寬度	530 mm
割草高度	16 ~ 76 mm (11段)
集草袋容量	70 L

### 規格表

	草坪機		割草機			
	UM536	HRJ216	UMK435	UMK450	UMR435	
型式	EE2	TWWH	U2NT	U2ST	L2ST	
重量尺寸	長 x 寬 x 高 (mm) 淨重 (kg)	1,780 x 860 x 1,080 63	1,740 x 570 x 1,015 49	1,901 x 640 x 420 7.7	1,950 x 640 x 440 8.2	2,838 x 462 x 299 10
引擎規格	型號	GXV160H2	GXV160H2	GX35T	GX50T	GX35T
	總排氣量 (cm <sup>3</sup> )	163	163	35.8	47.9	35.8
	最大馬力 (kW[PS]/rpm)	4.0 [5.5] / 3,600	4.0 [5.5] / 3,600	1.2 [1.6] / 7,000	-	1.2 [1.6] / 7,000
	淨動力/轉速 (kW[PS]/rpm)	3.2 [4.4] / 3,600	2.7 [3.7] / 3,000	1.20 [1.6] / 7,000	1.47 [2] / 7,000	1.0 [1.4] / 7,000
	適用燃料	無鉛汽油				
	油箱容量 (L) 機油容量 (L)	1.6 0.65	1.5 0.65	0.63 0.1	0.63 0.13	0.65 0.1
草坪機規格	點火方式	電晶體式磁電機				
	起動方式	手拉起動				
	割草寬度 (mm)	530	530	-	-	-
	割草可調高度 (mm)	25~85 (4段)	16~76 (11段)	-	-	-
	前輪軸距 (mm)	-	470	-	-	-
	後輪軸距 (mm)	460	500	-	-	-
	割刀	一字刀	圓盤兩支刀	-	-	-
	刀片盤罩	-	漩渦式鋁合金	-	-	-
	集草袋容量 (L)	無	70	-	-	-
	功能	自走式	自走式	-	-	-
行走變速段數 (段)	前進 2	前進 3	-	-	-	
行走速度 (m/s)	0.5(1)/0.8(2)	0.8 (1) / 1.1 (2) / 1.4 (3)	-	-	-	
割草機規格 (刀片)	種類	-	-	-	一字刀	
	刀片直徑 (mm)	-	-	-	300	
保固年限	2年		-	-	1年	
產地	日本	中國	-	-	泰國	

#### 注意

- 使用時請務必配戴護目鏡、手套、鞋子等安全護具。
- 請注意使用過程可能產生的跳石，以免發生人身傷害或財產損失。
- 表內顯示的引擎輸出是根據SAE J1349規範下列得的淨動力值，量產的引擎淨動力值可能會隨運作環境、機身狀況或其他情形而有所變化。
- 使用前請仔細閱讀使用說明書。
- 本型錄刊載規格可能有所更新，恕不另行通知，詳細規格請洽經銷商。
- 商品圖片可能與實際顏色有所不同。
- 請勿在室內、室外通風不良的地方使用，以防一氧化碳中毒之情況發生。
- 請勿於操作期間添加油料，並遠離火源與其他設備達 1 公尺以上。

2022.08

